

# VEMoExpress valikoima 0,75 - 5,5 kW

## Tyyppi

• 0,75 kW	IE3-W42R 80 K2	• 0,75 kW	IE3-W41R 80 G4
• 1,1 kW	IE3-W41R 80 GY2	• 1,1 kW	IE3-W41R 90 SY4
• 1,5 kW	IE3-W42R 90 S2	• 1,5 kW	IE3-W41R 90 LX4
• 2,2 kW	IE3-W41R 90 LY2	• 2,2 kW	IE3-W41R 100 L4
• 3,0 kW	IE3-W41R 100 LY2	• 3,0 kW	IE3-W41R 100 LZ4
• 4,0 kW	IE3-W41R 112 MY2	• 4,0 kW	IE3-W41R 112 MW4
• 5,5 kW	IE3-W41R 132 S2 T		

**VEMoExpress-moottorit (0,75 - 5,5 kW) on saatavilla seuraavilla ominaisuuksilla:**

## Rakennemuoto

- B3
- B35
- B5
- V1
- V3

## Käämin suojaus

- Termistorit (TPM 140) 1 kpl/vaihe

## Varustepaketit

- |  |  |
|--|--|
| • Pumppu- / vaihdekäyttöihin             | • Puhallinkäyttöihin                     |
| Lukittu laakerointi D-päässä (liimattu)  | Lukittu laakerointi D-päässä (liimattu)  |
| Öljytiivis akselitiiviste D-päässä (DOD) | Pölytiivis akselitiiviste D-päässä (DSD) |
| Viistokuulalaakeri O-renkaalla N-päässä  | Viistokuulalaakeri O-renkaalla N-päässä  |

## RAL-väri

- 7031 siniharmaa
- 9005 musta
- 7030 harmaa

Huom.

Moottorit 2,2 kW asti 230/400 V, 50 Hz käyttöön.

Moottorit 3,0 kW lähtien 400/690 V, 50 Hz käyttöön.

Kaikki moottorit:

- eristysluokka F/B
- ympäristön lämpötila -20 - +40 °C.

Ota yhteyttä: myynti@vem.fi, puh. 0207 613 740.

Moottori voi löytyä  
myös suoraan  
Masalan varastosta  
ilman odotusaikaa.

# VEMoExpress valikoima 5,5 - 90 kW

## Tyyppi

• 7,5 kW	IE3-W41R 132 SX2	• 5,5 kW	IE3-W42R 132 S4
• 11 kW	IE3-W43R 160 M2*	• 7,5 kW	IE3-W43R 132 M4
• 15 kW	IE3-W43R 160 MX2	• 11 kW	IE3-W43R 160 M4*
• 18,5 kW	IE3-W43R 160 L2	• 15 kW	IE3-W41R 160 L4
• 22 kW	IE3-W43R 180 M2	• 18,5 kW	IE3-W43R 180 M4
• 30 kW	IE3-W43R 200 L2	• 22 kW	IE3-W43R 180 L4
• 37 kW	IE3-W43R 200 LX2	• 30 kW	IE3-W43R 200 L4
• 45 kW	IE3-W43R 225 M2	• 37 kW	IE3-W43R 225 S4
• 55 kW	IE3-W43R 250 M2	• 45 kW	IE3-W43R 225 M4
• 75 kW	IE3-W41R 280 S2	• 55 kW	IE3-W43R 250 M4
• 90 kW	IE3-W43R 280 M2	• 75 kW	IE3-W43R 280 S4
		• 90 kW	IE3-W43R 280 M4

## VEMoExpress-moottorit (5,5 - 90 kW) on saatavilla seuraavilla ominaisuuksilla:

### Rakennemuoto

- B3
- B35
- B5
- V1
- V3

### Käämin suojaus

- Ei TPM-anturia
- 1 x TPM
- 2 sarjaa termistoreita (esim. hälytys ja laukaisu)

### PT100 käämeissä

- Ei PT100-anturia
- 1 x PT100 (2 johdinta)

### Lämmitysvastus

- Kyllä
- Ei

### Laakerointi

- LL
- VL (ei aksiaalivoimia)

### Jälkivoiteluvarustus ja SPM-mittausnipat

- Ei jälkivoiteluvarustusta (NS)
- NS ja SPM
- NS ja SPM nipat ruostumatonta terästä

### Voiteluaine (vain jälkivoiteluvarustuksen yhteydessä)

- Asonic GHY 72 (standardi)
- High Lub LM 3

### Kondenssivesireikien poraus

- Suljettu niitillä
- Huopatiivisteet

### Värijärjestelmä

- 01
- 02
- 08 pohjamaalattu (RAL 7035)

### RAL-väri

- 7031 siniharmaa
- 5003 sininen
- 6011 vihreä
- 7030 harmaa
- 7035 vaaleanharmaa

### Erikoisversio

- Alumiinituuletin
- Laippa pohjamaalattu ja ilman suojarasvaa
- Toinen tyyppikilpi irrallaan
- Eristetty laakeri N-päässä (vain IEC-koko 280)

Huom!

Rakennemuoto V3 ilman kondenssivesireikiä.

Kaikki moottorit:

- 400/690 V, 50 Hz
- soveltuu taajuusmuuttajakäyttöön 400 V
- eristysluokka F/B
- ympäristön lämpötila -20 - +40 °C.

\*jälkivoiteluvarustus ei mahdollinen!

Ota yhteyttä: myynti@vem.fi, puh. 0207 613 740.

Moottori voi löytyä  
myös suoraan  
Masalan varastosta  
ilman odotusaikaa.